AGUARRAS MINERAL

DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES Mín.	Máx.	MÉTODO DE ENSAYO
Densidad a 15 ºC, g/mL	0.754	0.820	ASTM D 4052
Aspecto visual a 15°C - 25°C	Libre de turbidez y sedimentos		Visual
Color Saybolt	+25		ASTM D 156 o ASTM D 6045
Corrosión en lámina de Cobre (3 horas a 100ºC)		1	ASTM D 130
Reacción Doctor o	Negativa		ASTM D 4952
Mercaptanes, ppm		10	ASTM D3227
Punto de Inflamación Tag, ºC	33		ASTM D 56
Azufre, % en peso	Informar		ASTM D 7039 o ASTM 5453
Olor	Caracteristico		ASTM D 1296
Destilación:			ASTM D 86
50% Recuperado, ºC		185	
Pto. Seco, ºC o		213	
Punto Final, °C		218	
Residuo, % en vol.		1.5	
Acidez residuo	Neutro		ASTM D 1093

Datos de especificación suministrados como guia solamente. El contínuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso.

Asistencia Comercial
Ventas Mercado Interno
Gerencia Comercial
Tel.: (+598) 2 1931-2006
Email: asesoramiento@ancap.com.uy