



# INCOLUB

## CARACTERISTICAS

Los aceites blancos INCOLUB de ANCAP se producen a partir de crudos seleccionados, nafténicos o parafínicos, sometidos a severos tratamientos mediante hidrogenación o ácido sulfúrico para remover hasta las últimas trazas de compuestos insaturados y aromáticos. Estos residuos son luego eliminados mediante refinados procesos de separación hasta obtener un producto prácticamente incoloro e insípido. De aquí su denominación " White Mineral Oil".

## FUNCIONES

Por sus especiales características toxicológicas, el Grado Técnico es utilizado en la lubricación de máquinas y equipos que procesan materiales que eventualmente estarán en contacto con alimentos o medicamentos, etc. y también en donde se requiera un aceite sin olor ni color alguno.

## APLICACIONES

Se utiliza como lubricante en industrias alimenticias o de productos de consumo humano (cosmética, jabones, textiles, plásticos, medicamentos, etc.) donde existen probabilidades de que el producto entre en contacto con el lubricante.

Los requerimientos de composición están regulados por normas internacionalmente aceptadas, como la United States Government Food and Drug Administration (FDA), por farmacopeas de diferentes países como la United States Pharmacopeia (USP), National Formulary (NF) o equivalentes.

## APROBACIONES, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE FABRICANTES

Cumple requerimientos de la regulación CFR 178.3620 B de la FDA. Cumple las categorías código H1 y H2 de la National Sanitation Foundation (NSF).

Para la categoría H1, según FDA Sección 178.3570, en caso de contacto incidental no debe contaminar el alimento en niveles mayores a 10 ppm.

## DATOS TIPICOS

ANCAP	GRADO TECNICO
Grado ISO	22
Viscosidad Cinemática	
A 40°C, cSt	22
Punto de Inflamación, °C	200
Color Saybolt	+29
Olor/Gusto	Incoloro/insípido
TAN mgKOH/g	0,00
Material Carbonizable	Pasa
Absorción UV	Pasa

Datos típicos suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso. Variaciones entorno a estos valores no afectan la calidad del producto.

Asistencia Comercial  
Gerencia Comercialización-Unidad Negocios Energéticos  
Tel.: 1931-2006  
Email: [asesoramiento@ancap.com.uy](mailto:asesoramiento@ancap.com.uy)

LIND-95  
Abril 2015



## **ALMACENAJE Y MANEJO**

Para mantener y preservar las propiedades, INCOLUB debe ser almacenado y manipulado bajo techo, evitando atmósferas húmedas y temperaturas extremas. Los envases deben ser cuidadosamente cerrados luego de cada uso.