



ANTICORROSIVO-S

CARACTERISTICAS

Formulado con aceites básicos minerales GRUPO II de calidad Premium y aditivo humectante y antiherrumbre. Para facilitar su uso se agregó a su fórmula un solvente de petróleo que permite múltiples formas de aplicación: soplete, pistola, inmersión, pincel o brocha.

FUNCIONES

Proporciona protección anticorrosiva y antiherrumbre a piezas metálicas o repuestos almacenadas bajo techo o a la intemperie (por periodos más cortos), cubiertos o empacados, sometidos a condiciones de corrosividad no muy fuertes. Posee propiedades humectantes y capacidad para desplazar el agua. Proporciona una película aislante de mínimo espesor y protege al material durante su almacenamiento (preferentemente bajo techo) durante un período no mayor a 9 meses.

APLICACIONES

El maquinado así como las operaciones de estirado, trafilado, estampado y laminado de metales ferrosos y aceros exponen la superficie metálica "fresca", razón por la cual es necesario proteger las piezas de la corrosión y herrumbre que producen la exposición al aire y la humedad ambiente. También se recomienda para la protección de repuestos, matrices, rodamientos, instrumentos, etc.

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

- Prolonga la vida del material, aislando del polvo y otros contaminantes
- Fácil aplicación y se distribuye rápidamente en superficies rugosas

DATOS TIPICOS

Densidad a 20°C	0,825
Viscosidad Cinemática	
a 40°C, cSt	4,6
Pto. de Inflamación, °C, min	45
TAN, mg KOH/g.	1,06
Herrumbre (ASTM D-665B)	PASA

Datos típicos suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso. Variaciones entorno a estos valores no afectan la calidad del producto.

ALMACENAJE Y MANEJO

Para preservar las propiedades originales, este lubricante debe ser almacenado y manipulado bajo techo, evitando atmósferas húmedas y temperaturas extremas. Los envases deben ser cuidadosamente cerrados luego de cada uso.