ANCAP MARINO

CARACTERISTICAS

Lubricante formulado para la lubricación de cárter y cilindros de motores marinos diésel, de velocidad media y rápidos, sobrealimentados, que operan a temperaturas elevadas alimentados con Gasoil o Diésel-oil.

APLICACIONES

Lubricación de cárter y cilindros de motores principales y auxiliares, cojinetes de transmisión, bocina (Simplex, Waukesha, etc.) y engranajes reductores según la carga. También aplicable a compresores de aire.

APROBACIONES, REQUERIMIENTOS, Y RECOMENDACIONES DE FABRICANTES

Cumple requerimientos de calidad: API CF. Excede requerimientos de calidad: MIL-L-2104B, MIL-L-2104C y Serie 3. Excelentes resultados en ensayos Caterpillar 1G-2 y M.W.M B.

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

- Excelente comportamiento a temperaturas elevadas, con buenas propiedades detergentes.
- Buenas propiedades dispersantes a baja temperatura aún en presencia de agua.
- Reserva alcalina adecuada con aditivos estables a la hidrólisis.
- Excelente demulsibilidad, buena filtrabilidad adaptada a filtros automáticos.

Asistencia Comercial
Ventas Mercado Interno
Gerencia Comercial
Tel.: (+598) 2 1931-2006
E-mail: asesoramiento@ancap.com.uy

MMDO-30
22/12/2021

DATOS TIPICOS

Prueba	Método	3012	3015	4015	4020
Grado SAE	-	30	30	40	40
Densidad a 20ºC, g/mL	ASTM D 4052	0,875	0,876	0,881	0,883
Viscosidad Cinemática a 100 ºC, cSt	ASTM D 445	10,5	10,5	14,1	14,1
Viscosidad Cinemática a 40 ºC, cSt		84	84	126	126
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	110	109	108	109
Punto de Inflamación COC, ºC	ASTM D 92	242	251	251	235
Punto de Escurrimiento, ºC	ASTM D 97	-21	-21	-15	-15
Número Total de Base (TBN), mg KOH/g	ASTM D 2896	12,0	15,0	15,0	20,0

Datos típicos suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso. Variaciones entorno a estos valores no afectan la calidad del producto.

ALMACENAJE Y MANEJO

Para preservar las propiedades originales, este lubricante debe ser almacenado y manipulado bajo techo, evitando atmósferas húmedas y temperaturas extremas. Los envases deben ser cuidadosamente cerrados luego de cada uso.

Asistencia Comercial
Ventas Mercado Interno
Gerencia Comercial
Tel.: (+598) 2 1931-2006
E-mail: asesoramiento@ancap.com.uy